

KARTA TECHNICZNA SPECIAL FLUOR/C

Płyn do aluminium

1. Zastosowanie

SPECIAL FLUOR/C to silnie skoncentrowany preparat na bazie kwasu fluorowodorowego przeznaczony do mycia i renowacji aluminium. Doskonale nadaje się do renowacji części aluminiowych: felg, przyczep i cystern.

UWAGA!

Nie dopuszczać do kontaktu produktu ze szkłem !

2. Sposób użycia:

Zalecane stężenie: 10-20% w zależności od stopnia zabrudzenia (pozostawić na ok. 1 min na mytej powierzchni). Nie dopuszczać do wyschnięcia i nie stosować na rozgrzane elementy.

3. Właściwości:

postać :	płynna
kolor :	bezbarwny
zapach :	kwaśny
wartość pH w wodzie destylowanej :	2,0 dla 1% roztworu

Chronić oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Preparat żrący.

Preparat ulega biodegradacji.



ul. Grunwaldzka 399, 60-173 Poznań, Poland

tel./fax: +48 61 867 89 90, mobile: +48 602 228 090, +48 602 778 121, e-mail: cih@cih.com.pl
NIP 972-005-10-42, Regon 630741131, BANK PEKAO SA O/Poznań: 13 1240 1747 1111 0000 1849 3517